



Масла HI-TECH для дистрибьюторов и ОПТОВИКОВ

Model Oils предлагает продукцию HI-TECH дистрибьюторам, оптовикам, автопаркам и международным покупателям во всех отраслях.

✓ Гибкая упаковка ✓ Готово к экспорту ✓ Глобальная логистика



Моторные масла для легковых автомобилей
HI-TECH

- 0W-16



Описание продукта и области применения

HI-TECH 0W-16 — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для гибридных и современных легковых автомобилей. Формула сверхнизкой вязкости, одобренная API SN Plus и ACEA C5, полностью защищает компоненты двигателя и обеспечивает максимальную экономию топлива.

Характеристики и преимущества

- Оно специально разработано для двигателей гибридных автомобилей и систем старт-стоп.
- Благодаря сверхнизкому коэффициенту трения он снижает расход топлива и выбросы CO; снижает выбросы.
- Обеспечивает сертифицированную APISN Plus защиту LSPI.

Допуски и спецификации

API SN Plus, ACEA C5, ILSAC GF-6A



- 0W-20



Описание продукта и области применения

HI-TECH 0W-20 — полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых и гибридных двигателей. Его формула, одобренная ILSAC GF-5 и API SL/SM, обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть и превосходную топливную экономичность.

Характеристики и преимущества

- » Предотвращает повреждения при холодном запуске за счет быстрой циркуляции масла при очень низких температурах.
- » Обеспечивает стабильную защиту в широком диапазоне температур благодаря высокому индексу вязкости.
- Он имеет сверхнизкое трение, что увеличивает экономию топлива.

Допуски и спецификации

API SN/SP, ACEA C5, ILSAC GF-6B, VW 508 00/509 00, BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 IN / N MODEL



- 0W-30



Описание продукта и области применения

HI-TECH 0W-30 — полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Его формула, одобренная API SL, поддерживает наиболее эффективную работу двигателя в любых условиях, обеспечивая превосходную текучесть в холодную погоду и надежную защиту при высоких температурах.

Характеристики и преимущества

- Стабильная работа в широком диапазоне температур; Быстрый запуск в холодную погоду, полная защита в жару.
- » Формула устойчива к окислению и термическому разложению.
- Содержит внутренние поверхности двигателя в чистоте; Предотвращает образование остатков и лака.

Допуски и спецификации

API SN/SP, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, BMW Longlife-17 FE, MB 229.3/229.51, VW 502 00/505 00



- 5W-30



Описание продукта и области применения

HI-TECH 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Благодаря формуле, одобренной API SL/SJ и ACEA AS/B5, оно обеспечивает длительные интервалы замены масла и превосходную защиту двигателя.

Характеристики и преимущества

- Широкий спектр применения в бензиновых и дизельных двигателях; Полная совместимость с одним продуктом.
- Энергосберегающий профиль вязкости, обеспечивающий низкий расход топлива.
- Продлевает срок службы двигателя благодаря современным противоизносным присадкам.

Допуски и спецификации

API SN/CF, ACEA C2/C3, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51



- 5W-30-DPF



Описание продукта и области применения

HI-TECH 5W-30 DPF — полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для современных дизельных автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

Малозольная формула ACEA C2/C3 гарантирует работу двигателя на полную мощность, сохраняя при этом срок службы DPF.

Характеристики и преимущества

- » Защищает DPF и другие системы последующей обработки благодаря формуле с низким содержанием SAPS.
- » Соответствует стандартам выбросов Евро 5 и Евро 6 с одобрением ACEA C2/C3.
- » Это значительно снижает риск засорения фильтра за счет минимизации расхода масла.

Допуски и спецификации

API SN/CF, ACEA C2/C3, BMW Longlife-04, VW 504 00/507 00, MB 229.51, Porsche C30



- 5W-40



Описание продукта и области применения

HI-TECH 5W-40 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Его высокоэффективная формула, одобренная API SN и ACEA A3/C3, обеспечивает превосходную защиту двигателя в условиях интенсивного городского движения и вождения на дальние расстояния.

Характеристики и преимущества

- » Благодаря высокому индексу вязкости оно обеспечивает стабильную масляную пленку при температуре от -35°C до *1509°C при высокой температуре.
- » Обеспечивает превосходную защиту при спортивном стиле вождения и высоких нагрузках на двигатель.
- Оно одинаково эффективно работает как в турбо, так и в атмосферных двигателях.

Допуски и спецификации

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, MB 2291/2293, Porsche A40

- 10W-40



Описание продукта и области применения

HI-TECH 10W-40 — полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Его формула, одобренная API SN и ACEA A3/B3, предлагает идеальное решение для тех, кто ищет высокую защиту двигателя по экономичной цене.

Характеристики и преимущества

- Полусинтетическая формула обеспечивает защиту, близкую к полностью синтетической, при более экономичной цене.
- » Надежное применение в бензиновых и дизельных двигателях как старого, так и нового поколения.
- » Предотвращает износ двигателя благодаря стабильной вязкости при высоких температурах.

Допуски и спецификации

API SN, ACEA A3/B3



- 10W-60



Описание продукта и области применения

HI-TECH 10W-60 — полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для высокопроизводительных спортивных и гоночных автомобилей. Его формула, одобренная API SN/CF и ACEA C3, обеспечивает превосходную защиту двигателя при экстремальных нагрузках и высоких скоростях.

Характеристики и преимущества

- » Максимальная защита от экстремальных температур и давления высокоскоростных спортивных и гоночных двигателей.
- Сохраняет целостность масляной пленки в двигателях с наддувом и турбонаддувом.
- » Особенно подходит для BMW серии M и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками.

Допуски и спецификации

API SN/CF, ACEA C3/A3/B4, BMW M



- 15W-40



Описание продукта и области применения

HI-TECH 15W-40 — моторное масло на минеральной основе для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Его экономичная формула, одобренная API SN/CO, обеспечивает надежную защиту двигателя в нормальных условиях вождения.

Характеристики и преимущества

- » Универсальная формула на минеральной основе, подходящая для бензиновых и дизельных двигателей.
- Обеспечивает стабильную смазку в жаркую погоду и при обычной городской эксплуатации.
- Оно обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание благодаря экономичному минеральному базовому маслу.

Допуски и спецификации

API SN/CI, ACEA A3/B3

- 20W-50



Описание продукта и области применения

HI-TECH 20W-50 — минеральное моторное масло высокой вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Его классическая формула, одобренная API SL/CC, обеспечивает надежную смазку в жарком климате и двигателях старых поколений.

Характеристики и преимущества

- » Благодаря высокой вязкости сохраняет целостность масляной пленки в условиях жаркого климата.
- » Особенно подходит для автомобилей старого поколения и двигателей с большим пробегом.
- Снижает расход масла в изношенных деталях двигателя.

Допуски и спецификации

API SL/CC, ACEA A3/B3





Моторные масла для лёгких коммерческих автомобилей
HI-TECH

- 5W-30



Описание продукта и области применения

HI-TECH 5W-30 полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для лёгких коммерческих автомобилей и минивэнов. Формула, одобренная API SL/CF и ACEA A5/B5, обеспечивает превосходную защиту двигателя и увеличенные интервалы замены масла при интенсивной коммерческой эксплуатации.

Характеристики и преимущества

- Специально разработана для условий высоких нагрузок и дальних поездок лёгких коммерческих автомобилей.
- Одобрение ACEA A5/B5 гарантирует надёжное применение как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.
- Большой объём упаковки идеально подходит для флотских и сервисных операций.

Допуски и спецификации

API SL/CF, ACEA A5/B5, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-01 FE, Ford WSS-M2C913-C, Fiat 9.55535-S1

Варианты упаковки: 7 L, 10.5 L, 200 L



- 10W-30



Описание продукта и области применения

HI-TECH 10W-30 тяжёлое моторное масло синтетической технологии для дизельных двигателей лёгких коммерческих автомобилей. Формула, одобренная API CI-4 и ACEA E7, обеспечивает надёжную защиту двигателя и долговечность непрерывно работающих лёгких коммерческих автомобилей.

Характеристики и преимущества

- Формула, одобренная API CI-4, обеспечивает полную защиту дизельных двигателей лёгких коммерческих автомобилей.
- Обеспечивает термическую стабильность и противоизносные свойства в двигателях, работающих под высокими нагрузками.
- Большая упаковка 7L подходит для управления автопарком и техобслуживания в больших объёмах.

Допуски и спецификации

API CI-4, ACEA E7, Ford WSS-M2C171-G1, Volkswagen 505.01, Mercedes-Benz 228.5, MAN M3277, Cummins CES 20076, Renault VI RLD

Варианты упаковки: 7 L, 200 L





Моторные масла для тяжёлой техники

HI-TECH

- **5W-30 Дизельное масло для тяжёлых условий**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 5W-30 ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ высококлассное дизельное масло для тяжёлых условий, произведённое по технологии полного синтеза, одобренное API CK-4 и ACEA E6/E11. Специально разработано для современных дизельных двигателей, соответствующих жёстким стандартам выбросов.

Характеристики и преимущества

- Одобрение API CK-4 и ACEA E6/E11 соответствует последним требованиям для тяжёлых дизельных двигателей.
- Низковязкая синтетическая формула облегчает холодный пуск и экономит топливо.
- Полностью совместимо с системами DPF и EGR; сохраняет ресурс сажевого фильтра.

Допуски и спецификации

API CK-4, ACEA E6/E11, Volvo VDS-4.5, MB 228.51, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, MAN M3677, Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RXD

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- 10W-40 Дизельное масло для тяжёлых условий



Описание продукта и области применения

HI-TECH 10W-40 ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ дизельное масло для тяжёлых условий на основе синтетической технологии, одобренное API CI-4 и ACEA E7/E9. Обеспечивает превосходную защиту двигателя в тяжёлых условиях эксплуатации грузовиков, автобусов и магистральных автомобилей.

Характеристики и преимущества

- Двойное одобрение API CI-4 и ACEA E7/E9 обеспечивает надёжное применение в широком парке техники.
- Содержит современные противоизносные присадки, рассчитанные на высокий крутящий момент и большие пробеги.
- Длительные интервалы замены масла снижают эксплуатационные расходы.

Допуски и спецификации

API CI-4, ACEA E4/E7/E9, Volvo VDS-3, MB 228.3, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, MAN M3275, Mack EO-N, Renault VI RLD

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **15W-40 Дизельное масло для тяжёлых условий**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 15W-40 ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ моторное масло для тяжёлых условий на основе синтетической технологии, одобренное API CI-4 и ACEA C7. Универсальная формула, обеспечивающая всестороннюю защиту дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжёлых условиях.

Характеристики и преимущества

- Формула с одобрением API CI-4 обеспечивает широкое применение в дизельных и бензиновых двигателях для тяжёлых условий.
- Обеспечивает превосходную термическую стабильность против окисления и снижения вязкости при высоких температурах.
- Сохраняет чистоту двигателя в суровых условиях, увеличивая интервалы обслуживания.

Допуски и спецификации

API CI-4, ACEA C7, MB 228.3, MAN M3275, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- SAE 30W Моторное масло (моносорт)



Описание продукта и области применения

HI-TECH SAE 30W МОТОРНОЕ МАСЛО (МОНОСОРТ) минеральное односезонное моторное масло для тяжёлых условий, одобренное API CF/SG. Обеспечивает надёжную смазку дизельных двигателей, а также сельскохозяйственной и строительной техники, работающей в жарких и стабильных условиях.

Характеристики и преимущества

- Монолитная формула с одобрением API CF/SG подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей.
- Образует стабильную масляную плёнку при постоянных нагрузках и в жарком климате, защищая двигатель.
- Экономичное минеральное базовое масло обеспечивает выгодную стоимость для широкого парка техники.

Допуски и спецификации

API CF/SG, MIL-L-2104C

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- SAE 40W Моторное масло (моносорт)



Описание продукта и области применения

HI-TECH SAE 40W МОТОРНОЕ МАСЛО (МОНОСОРТ) минеральное моторное масло для тяжёлых условий, одобренное API CF/SG. Обеспечивает длительную защиту стационарных двигателей, генераторов и промышленного оборудования, работающих при высоких температурах и больших нагрузках.

Характеристики и преимущества

- Высокая вязкость обеспечивает стабильную масляную плёнку и надёжную защиту двигателя в жарких условиях.
- Идеально подходит для стационарных дизельных двигателей, генераторов и тяжёлой строительной техники.
- Противоизносные и антикоррозионные присадки продлевают срок службы деталей двигателя.

Допуски и спецификации

API CF/SG, MIL-L-2104C

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- SAE 50W Моторное масло (моносорт)



Описание продукта и области применения

HI-TECH SAE 50W МОТОРНОЕ МАСЛО (МОНОСОРТ) высоковязкое минеральное моторное масло, одобренное API CF/CF-4/SG. Обеспечивает превосходную защиту в чрезвычайно жарком климате, старых дизельных двигателях большого объёма и промышленных применениях с высокой нагрузкой.

Характеристики и преимущества

- Тройное одобрение API CF/CF-4/SG обеспечивает надёжное применение в широком диапазоне типов двигателей.
- Высокий индекс вязкости сохраняет целостность масляной плёнки при экстремальных температурах.
- Обеспечивает высокие противоизносные характеристики в крупногабаритных двигателях и при высоких нагрузках.

Допуски и спецификации

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104C

Варианты упаковки: 20 L, 200 L





Масла для мотоциклов
HI-TECH

- **2T Масло для мотоцикла**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 2T МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛА высококачественное моторное масло для двухтактных мотоциклов и малых двигателей. Его специальная формула, полностью смешивающаяся с бензином, обеспечивает отличное сгорание и низкий уровень выхлопных выбросов. Сохраняет двигатель чистым и сводит к минимуму отложения на свечах зажигания и в выпускной системе.

Характеристики и преимущества

- Отличная защита двигателя от износа и отложений.
- Высокая термостабильность при повышенных температурах.
- Плавное ускорение и тихая работа.
- Оптимальная смазка для долговечности двигателя.

Допуски и спецификации

API TC, JASO FB, ISO-L-EGB, TISI 1040

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **4T 5W-40 Масло для мотоцикла**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 4T 5W-40 МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛА термостабильность и надёжную работу двигателя и мокрого сцепления по JASO MA2.

Характеристики и преимущества

- Отличная защита двигателя от износа и отложений.
- Высокая термостабильность при повышенных температурах.
- Плавное ускорение и тихая работа.
- Оптимальная смазка для долговечности двигателя.

Допуски и спецификации

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **4T 10W-40 Масло для мотоцикла**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 4T 10W-40 МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛА высокоэффективное моторное масло для четырёхтактных мотоциклетных двигателей. Его одобренная по JASO MA2 формула, сочетающая функции смазки и передачи мощности, полностью совместима с системами мокрого сцепления. Обеспечивает надёжную защиту двигателя и плавное переключение передач в

Характеристики и преимущества

- Отличная защита двигателя от износа и отложений.
- Высокая термостабильность при повышенных температурах.
- Плавное ускорение и тихая работа.
- Оптимальная смазка для долговечности двигателя.

Допуски и спецификации

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **4T 15W-50 Масло для мотоцикла**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 4T 15W-50 МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛА защита двигателя и совместимость с мокрым сцеплением JASO MA2 сохраняются при высокой температуре и тяжёлой эксплуатации.

Характеристики и преимущества

- Отличная защита двигателя от износа и отложений.
- Высокая термостабильность при повышенных температурах.
- Плавное ускорение и тихая работа.
- Оптимальная смазка для долговечности двигателя.

Допуски и спецификации

API SN / SM / SL, JASO MA2, ACEA A3/B4, ISO 9001:2015

Варианты упаковки: 1 L, 200 L



Трансмиссионные и дифференциальные масла
HI-TECH

- Трансмиссионная жидкость ATF CVT



Описание продукта и области применения

HI-TECH ATF CVT — полностью синтетическая жидкость для современных вариаторов. Специальная формула обеспечивает точную работу и долгий ресурс в совместимых автомобилях.

Характеристики и преимущества

- Защита от износа сохраняет компоненты CVT.
- Температурная стабильность во всех режимах.
- Плавная и тихая работа.
- Специальная формула продлевает ресурс вариатора.

Допуски и спецификации

CVT compatible: Nissan, Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Kia and other compatible applications

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- Жидкость АКПП ATF Dexron II



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЖИДКОСТЬ АКПП ATF DEXRON II Ford, Chrysler и других применений Dexron II. Обеспечивает плавную работу и эффективную защиту.

Характеристики и преимущества

- Защита от износа обеспечивает точные переключения.
- Термостабильность защищает при высокой температуре.
- Защита от ржавчины и окисления продлевает ресурс.
- Для надёжной работы систем Dexron II.

Допуски и спецификации

GM Dexron II, Ford Mercon, Chrysler ATF+2, Allison C-4 and other Dexron II specifications

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **Жидкость АКПП ATF Dexron III**



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЖИДКОСТЬ АКПП ATF DEXRON III Ford, Chrysler и других применений Dexron III. Обеспечивает плавные переключения и долгий ресурс.

Характеристики и преимущества

- Защита от износа продлевает ресурс деталей.
- Термостабильность при высоких и низких температурах.
- Контроль окисления препятствует шламу и лаку.
- Оптимальное трение обеспечивает точные переключения.

Допуски и спецификации

GM Dexron III compatible, Ford, Chrysler and other Dexron III applications

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **Жидкость АКПП ATF Dexron VI**



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЖИДКОСТЬ АКПП ATF DEXRON VI Ford и Chrysler. Обеспечивает плавные переключения, тихую работу и долгий ресурс.

Характеристики и преимущества

- Характеристики одобрены GM Dexron VI.
- Защита от износа и ржавчины.
- Термостабильность и стойкость к окислению.
- Плавные тихие переключения повышают надёжность.

Допуски и спецификации

GM Dexron VI approved; suitable for compatible GM, Ford, Chrysler and other Dexron VI applications

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- Трансмиссионная жидкость ATF DSG



Описание продукта и области применения

HI-TECH ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ATF DSG Mercedes-Benz 7-speed DSG, Mitsubishi TC-SST и совместимых применениях.

Характеристики и преимущества

- Высокие фрикционные свойства обеспечивают точные переключения.
- Термостабильность защищает при высокой температуре.
- Защита от износа продлевает ресурс коробки.
- Разработано для надёжной работы современных DSG.

Допуски и спецификации

VW G 052 182 / G 052 529, VW TL 521 82, Audi TL 521 82

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- Жидкость гидроусилителя руля



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ коммерческих автомобилей, SUV и 4x4. Обеспечивает плавное и точное управление и защищает систему во всех условиях.

Характеристики и преимущества

- Защищает от износа и коррозии, продлевая ресурс системы.
- Повышает точность и плавность рулевого управления.
- Обеспечивает термостабильность и защиту от окисления.
- Контроль пенообразования снижает шум и вибрацию.

Допуски и спецификации

Suitable for passenger cars, commercial vehicles, SUVs and 4x4 power-steering systems

Варианты упаковки: 1 L, 200 L

- **75W-80 Синтетическое трансмиссионное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 75W-80 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач и мостов, одобренное API GL-4/GL-5. Низкая вязкость обеспечивает лёгкое переключение передач в холодную погоду и превосходную топливную экономичность.

Характеристики и преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло обеспечивает низкий коэффициент трения и отличную текучесть.
- Двойное одобрение GL-4/GL-5 позволяет использовать масло в широком парке техники.
- Противозадирные (EP) присадки защищают поверхности шестерён от износа.

Допуски и спецификации

API GL-4/GL-5, ZF TE-ML 02B/08/17B/19B

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **75W-90 Синтетическое трансмиссионное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 75W-90 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО полностью синтетическое трансмиссионное масло, одобренное API GL-4/GL-5. Обеспечивает высокие характеристики в механических коробках передач и передних/задних мостах легковых автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта и большегрузной техники.

Характеристики и преимущества

- Стабильная вязкость в широком диапазоне температур поддерживает непрерывную масляную плёнку на шестернях.
- Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность обеспечивают длительные интервалы замены масла.
- Синтетическая формула сводит к минимуму потери энергии на трение.

Допуски и спецификации

API GL-4/GL-5, MAN 341 Type E-1, ZF TE-ML 02B/05A/12L/16F/17B/19B/21A

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **80W-90 Синтетическое трансмиссионное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 80W-90 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО синтетическое трансмиссионное масло, одобренное API GL-4/GL-5. Обеспечивает надёжную смазку и защиту механических коробок передач, передних/задних дифференциалов и раздаточных коробок.

Характеристики и преимущества

- Высокие противозадирные (EP) свойства защищают шестерни при больших нагрузках.
- Высокая стойкость к воде и влаге обеспечивает эффективную смазку даже во влажных условиях.
- Снижает шум и вибрацию, продлевая срок службы трансмиссии.

Допуски и спецификации

API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **85W-140 Синтетическое трансмиссионное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH 85W-140 СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО высоковязкое синтетическое трансмиссионное масло, одобренное API GL-5. Специально разработано для задних мостов и дифференциалов большегрузной техники. Обеспечивает превосходную защиту при высоких нагрузках и ударных условиях.

Характеристики и преимущества

- Благодаря одобрению API GL-5 идеально подходит для высоконагруженных дифференциалов с большим крутящим моментом.
- Высокая вязкость предотвращает контакт металл-металл и защищает поверхности шестерён.
- Образует надёжную масляную плёнку в условиях экстремальных температур.

Допуски и спецификации

API GL-5, MIL-L-2105D

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **Gear 90W Минеральное трансмиссионное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH GEAR 90W МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО минеральное трансмиссионное масло, одобренное API GL-4. Предлагает экономичное и надёжное решение для смазки механических коробок передач и шестерён мостов. Совместимо с широким парком техники и оборудования.

Характеристики и преимущества

- Минеральная формула с одобрением API GL-4 обеспечивает стабильную защиту механических коробок передач.
- Антикоррозионные и противоизносные присадки продлевают срок службы деталей трансмиссии.
- Обеспечивает широкий спектр применения в сельхозтехнике, строительном оборудовании и коммерческом транспорте.

Допуски и спецификации

API GL-4, MIL-L-2105

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- Gear 140 Минеральное трансмиссионное масло



Описание продукта и области применения

HI-TECH GEAR 140 МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО высоковязкое минеральное трансмиссионное масло, одобренное API GL-4. Классическая формула, предпочитаемая для надёжной защиты шестерён в жарком климате и тяжёлых условиях эксплуатации.

Характеристики и преимущества

- Высоковязкая минеральная формула образует надёжную масляную плёнку в жаркую погоду.
- Предлагает подходящий класс вязкости для трансмиссий и мостов прежних поколений.
- Противозадирные присадки защищают поверхности шестерён от высоких нагрузок.

Допуски и спецификации

API GL-4, MIL-L-2105

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- Gearmax 150 Редукторное масло



Описание продукта и области применения

HI-TECH GEARMAX 150 РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО строительной и сталелитейной отраслях.

Характеристики и преимущества

- Защита от износа и высокая несущая способность продлевают ресурс передач.
- Термоокислительная стабильность препятствует разрушению при нагреве.
- Защита от коррозии обеспечивает плавную и тихую работу.

Допуски и спецификации

AGMA 9005-E02 (EP), DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD), U.S. Steel 224, Flender (AIST), David Brown S1.53.101 (E), Cincinnati Milacron P-74, GM LS-2, SEB 181 226, AIST 224, Bosch Rexroth RE 90220, FZG

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- Gearmax 320 Редукторное масло



Описание продукта и области применения

HI-TECH GEARMAX 320 РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО строительной и сталелитейной отраслях.

Характеристики и преимущества

- Высокая несущая способность защищает при высоком давлении.
- Противоизносная защита продлевает ресурс шестерён и подшипников.
- Термостабильность и защита от коррозии обеспечивают надёжную работу.

Допуски и спецификации

ISO 12925-1 (CKD), AGMA 9005-E02 (EP), DIN 51517-3 (CLP), U.S. Steel 224, Flender (AIST), David Brown S1.53.101 (E), Cincinnati Milacron P-74, GM LS-2, MB 235.0, SEB 181 226, Voith 3.325-340, FZG Test

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- **TRANSMax D-II**



Описание продукта и области применения

HI-TECH Transmax D-II — синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, требующих уровня Dexron IID. Формула для тяжёлых условий обеспечивает надёжное переключение, защиту от износа и контроль пены.

Характеристики и преимущества

- Соответствует Allison C3, обеспечивает длительный интервал и высокую эффективность.
- Стабильная защита от износа обеспечивает плавное переключение передач.
- Противоизносная структура помогает продлить срок службы трансмиссии.
- Термоокислительная стабильность сохраняет свойства при высокой температуре.
- Защищает компоненты от коррозии и пенообразования.

Допуски и спецификации

Dexron IID, Allison C3



Судовые масла

HI-TECH

- **Marine 2T TC-W3**



Описание продукта и области применения

HI-TECH MARINE 2T TC-W3 специальное моторное масло с одобрением NMMA, разработанное для 2-тактных подвесных морских двигателей. Сертификация TC-W3 обеспечивает отличную смазку и защиту в широком ассортименте двигателей.

Характеристики и преимущества

- Формула с одобрением NMMA TC-W3 обеспечивает надёжную защиту для широкого ассортимента марок и моделей.
- Поддерживает двигатель в чистоте, сводя к минимуму отложения на выхлопе и поршнях.
- Обеспечивает превосходные антикоррозионные свойства против агрессивных условий морской среды.

Допуски и спецификации

NMMA TC-W3, ISO-L-EGD

Варианты упаковки: 1 L, 200 L



- **Marine 4T 10W-30**



Описание продукта и области применения

HI-TECH MARINE 4T 10W-30 высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных морских двигателей. Обеспечивает превосходную защиту от суровых погодных условий на море и агрессивной среды морской воды.

Характеристики и преимущества

- Специально разработано для 4-тактных подвесных морских двигателей.
- Обеспечивает надёжную защиту от коррозии и ржавчины в солёной воде и влажной среде.
- Обеспечивает стабильную вязкость в двигателях, работающих при высоких температурах и высоких оборотах.

Допуски и спецификации

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W

Варианты упаковки: 1 L, 200 L



- **Marine 4T 25W-40**



Описание продукта и области применения

HI-TECH MARINE 4T 25W-40 высоковязкое специально разработанное моторное масло для мощных 4-тактных подвесных морских двигателей. Обеспечивает превосходную защиту и производительность высокооборотистых морских двигателей под тяжёлыми нагрузками.

Характеристики и преимущества

- Высокая вязкость делает его идеальным для крупных, высокомоментных и высокопроизводительных морских двигателей.
- Образует стабильную масляную плёнку при изменениях температуры, предотвращая износ двигателя.
- Содержит специальные антикоррозионные присадки, обеспечивающие эффективную защиту даже при контакте с морской водой.

Допуски и спецификации

API SL, JASO MA2, NMMA FC-W

Варианты упаковки: 1 L, 200 L





Промышленные смазочные материалы
HI-TECH

- **Airmax S 46 Компрессорное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH AIRMAX S 46 — компрессорное масло ISO VG 46 для надёжной промышленной работы и длительного срока службы.

Характеристики и преимущества

- Отличная термостабильность в тяжёлых условиях.
- Противоизносная защита сохраняет детали компрессора.
- Длительный срок службы обеспечивает надёжную эксплуатацию.

Допуски и спецификации

ISO VG 46, ISO 6743-3A (DAA, DAB, DAG, DAH), DIN 51506 VDL/VCL/VBL, ISO 6521, ISO 11158 (HM), ISO 12925-1 (CKD), GB 5903 L-DAB/L-DAH, JIS K 2213 Type 2, PNEUROP PN 100, AFNOR NF E 48-603 (HM),

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- **Hydra 32 Гидравлическое масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH HYDRA 32 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО высококачественное противоизносное гидравлическое масло класса вязкости ISO VG 32. Обеспечивает отличную работу в низковязкостных системах, лёгких гидронасосах и моторах. Специально разработано для долгого срока службы системы и чистой работы.

Характеристики и преимущества

- Оптимизированная вязкостно-температурная характеристика для минимального тепловыделения и высокой эффективности.
- Содержит противоизносные присадки, предотвращающие износ насосов, клапанов и цилиндров.
- Свойства разделения воды и воздуха обеспечивают защиту от кавитации.

Допуски и спецификации

ISO VG 32, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **Hydra 46 Гидравлическое масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH HYDRA 46 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО многоцелевое промышленное гидравлическое масло класса вязкости ISO VG 46. Наиболее распространённый класс вязкости в строительной технике, сельскохозяйственном оборудовании и промышленных гидравлических системах. Обеспечивает превосходную термостабильность и длительный срок службы.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне рабочих температур.
- Высокая противоизносная защита продлевает срок службы насосов и гидравлических компонентов.
- Ингибиторы коррозии и окисления сохраняют целостность системы.

Допуски и спецификации

ISO VG 46, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **Hydra 68 Гидравлическое масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH HYDRA 68 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО тяжёлое промышленное гидравлическое масло класса вязкости ISO VG 68. Обеспечивает превосходную защиту в высокодавленческих системах, прессах под тяжёлыми нагрузками и крупногабаритном гидравлическом оборудовании. Выделяется повышенной стойкостью к термическому разложению.

Характеристики и преимущества

- Высокий индекс вязкости обеспечивает стабильность независимо от колебаний температуры.
- Обеспечивает отличную прочность масляной плёнки в условиях тяжёлых нагрузок и высокого давления.
- Увеличенные интервалы замены масла снижают эксплуатационные расходы.

Допуски и спецификации

ISO VG 68, DIN 51524 Part 2 (HLP), VDMA 24318

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- **Hydra Pro 15 Гидравлическое масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH HYDRA PRO 15 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО строительной и промышленной техники, погрузчиков и сельхозоборудования.

Характеристики и преимущества

- Высокая противоизносная защита продлевает ресурс деталей.
- Стойкость к окислению и нагреву препятствует отложениям.
- Защита от ржавчины и фильтруемость поддерживают чистоту системы.

Допуски и спецификации

ISO VG 15, DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- **Hydra Pro 46 Гидравлическое масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH HYDRA PRO 46 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО строительной и промышленной техники, погрузчиков и сельхозоборудования.

Характеристики и преимущества

- Высокая противоизносная защита продлевает ресурс деталей.
- Стойкость к окислению и нагреву препятствует отложениям.
- Защита от ржавчины и фильтруемость поддерживают чистоту системы.

Допуски и спецификации

ISO VG 46, DIN 51524 Part 2 (HLP), ISO 11158 (HM), ISO 6743-4 (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati Milacron P-68, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton Vickers I-286-S, U.S. Steel 126/127/136, Bosch Rexroth RE

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- **Теплоноситель S2**



Описание продукта и области применения

HI-TECH ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ S2 химических производств, нефтегазовой и текстильной отраслей.

Характеристики и преимущества

- Высокая тепловая эффективность для эффективной теплопередачи.
- Термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы.
- Низкое давление паров, защита от коррозии и совместимость с закрытыми системами.

Допуски и спецификации

DIN 51522 (Heat Transfer Oils), ISO 6743-12 (L-QB), ASTM D3306, JIS K 2213 (Class 2), BS 2869 (Class 2), AGMA 9005-E02 (EP), SEB 181 222, suitable for closed-loop systems

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- Смазочно-охлаждающая жидкость



Описание продукта и области применения

HI-TECH СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ специально разработанное масло для резки с высокими смазочными и охлаждающими характеристиками при металлообработке. Продлевает срок службы инструмента, улучшает качество поверхности и предотвращает коррозию при точении, фрезеровании, сверлении и нарезании резьбы.

Характеристики и преимущества

- Высокая смазывающая способность значительно продлевает срок службы режущего инструмента.
- Эффективная охлаждающая способность снижает шероховатость поверхности и улучшает качество обработки.
- Противокоррозионная формула защищает заготовку и станок от ржавчины.

Допуски и спецификации

ISO 6743-7, DIN 51385

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



- Progen S Дизельное моторное масло



Описание продукта и области применения

HI-TECH PROGEN S — премиальное дизельное моторное масло для двигателей компрессоров и генераторов.

Характеристики и преимущества

- Высокая защита от износа и чистота двигателя.
- Стойкость к окислению и нагреву в тяжёлых условиях.
- Топливная экономичность и защита от коррозии продлевают ресурс двигателя.

Допуски и спецификации

API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4, ACEA E7/E9, Cummins CES 20081, Detroit Diesel 93K218, Mack EO-O Premium Plus, Volvo VDS-4, MTU Type 2.1, Renault RLD-3

Варианты упаковки: 20 L, 200 L

- **Transol HV-1500 Трансформаторное масло**



Описание продукта и области применения

HI-TECH TRANSOL HV-1500 ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО выключателей, коммутационного и промышленного электрооборудования.

Характеристики и преимущества

- Высокая диэлектрическая прочность обеспечивает надёжную изоляцию.
- Стойкость к окислению и нагреву снижает образование шлама.
- Низкотемпературные свойства и защита от коррозии продлевают ресурс оборудования.

Допуски и спецификации

IEC 60296:2020 (Ed. 5.1), ASTM D3487, BS 148:2009, IS 335:2018 (Type II), IEEE C57.106, IEC 60422, JIS C 2320, GB/T 2536, Cooper Power, Siemens Spec. 03-9320, GEK 28143A (Type II), Alstom HTGD 90117

Варианты упаковки: 20 L, 200 L



Авиационные и турбинные масла

HI-TECH

• JETMAX II



Описание продукта и области применения

HI-TECH JETMAX II промышленных газовых турбин и вспомогательных силовых установок (APU), включая эксплуатацию при экстремальных температурах.

Характеристики и преимущества

- Превосходная термическая стабильность — устойчивость к окислению и термическому разложению.
- Высокая противоизносная защита — продлевает срок службы оборудования.
- Высокая стойкость к окислению — более долгий срок службы масла и меньше отложений.
- Защита от ржавчины и коррозии — защищает критически важные компоненты.
- Отличная деэмульгируемость — быстро отделяет воду.

Допуски и спецификации

DEF STAN 91-101 (Issue 7), GEK 28143A, ROLLS-ROYCE OMat 32, PRATT & WHITNEY PMC 704, SIEMENS TLV 9033, SAE AS 5780 SP, MIL-PRF-23699 HTS, Boeing D6-17487 Rev. N, AIRBUS

Варианты упаковки: 20 L

- **TURBINE M 46**



Описание продукта и области применения

HI-TECH TURBINE M 46 газовых и гидравлических турбин, а также промышленных систем.

Характеристики и преимущества

- Превосходная термическая стабильность — устойчивость к окислению и термическому разложению.
- Отличная защита от ржавчины — защищает компоненты системы.
- Превосходное отделение воды — быстро отделяет воду.
- Оптимальная эффективность системы — обеспечивает плавную и надёжную работу.

Допуски и спецификации

ISO 6743-5 L-TSA / L-TGA, DIN 51515-1 L-TD / L-TG, SIEMENS TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90 117, GEK 32568F, MAN Turbo T100 / T101, SOLAR ES 9-224 (Class II), IEC 60296 (Ed. 5), CINCINNATI MILACRON

Варианты упаковки: 20 L

- **TURBINE S**



Описание продукта и области применения

HI-TECH TURBINE S газовых и промышленных турбин, а также энергетики.

Характеристики и преимущества

- Превосходная термическая стабильность — устойчивость к окислению и термическому разложению.
- Высокая противоизносная защита — продлевает срок службы оборудования.
- Высокая стойкость к окислению — более долгий срок службы масла и меньше отложений.
- Защита от ржавчины и коррозии — защищает критически важные компоненты.
- Отличная деэмульгируемость — быстро отделяет воду.

Допуски и спецификации

ISO 6743-5 L-TSA / L-TGA, DIN 51515-1 L-TD / L-TG, SIEMENS TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90 117, GEK 32568F, MAN Turbo T100 / T101, SOLAR ES 9-224 (Class II), IEC 60296 (Ed. 5)

Варианты упаковки: 20 L

- Турбинное масло Turbo T-68



Описание продукта и области применения

HI-TECH ТУРБИННОЕ МАСЛО TURBO T-68 паровых и промышленных турбин, а также систем выработки электроэнергии. Отличное воздухоотделение обеспечивает надёжную работу.

Характеристики и преимущества

- Отличная термостабильность противостоит окислению и термическому разрушению.
- Высокая противоизносная защита продлевает срок службы оборудования.
- Стойкость к окислению увеличивает ресурс масла и уменьшает отложения.
- Защита от ржавчины и коррозии сохраняет критически важные детали.
- Отличное отделение воды обеспечивает надёжную работу.

Допуски и спецификации

GEK 101941A (Type A), GEK 32568F (Type A), Siemens TLV 9013 04, Alstom HTGD 90 117, DIN 51515-1 (L-TDA / L-TGA), ISO 8068 (L-TDA / L-TGA), ASTM D4304 (Type I), BS 489:1999, JIS K 2213 (Class 1)

Варианты упаковки: 20 L, 200 L





Антифризы и охлаждающие жидкости

HI-TECH

HI-TECH

- Антифриз -37



Описание продукта и области применения

HI-TECH АНТИФРИЗ -37 охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с защитой от замерзания до -37°C. Улучшенная формула обеспечивает отличную защиту в радиаторах для специального применения. Защищает радиаторы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов и строительной техники, работающих в условиях экстремального холода и жары, от

Характеристики и преимущества

- Защищает систему охлаждения от коррозии и образования отложений, снижая затраты на обслуживание.
- Стабилизирует температуру двигателя и способствует его работе с максимальной эффективностью.
- Совместима с пластиковыми, резиновыми и уплотнительными элементами системы охлаждения двигателя.

Допуски и спецификации

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

Варианты упаковки: 3 L, 20 L, 200 L



- Антифриз -56



Описание продукта и области применения

HI-TECH АНТИФРИЗ -56 высокоэффективная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, обеспечивающая защиту до -56°C. Специально разработана для систем охлаждения автомобилей и техники, работающих в условиях экстремально холодного климата и жёстких условий. Сочетает максимальную защиту от замерзания с антикоррозионными свойствами.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает превосходную защиту от замерзания до -56°C.
- Защищает компоненты системы охлаждения из алюминия, железа, стали и медных сплавов от коррозии.
- Высокая точка кипения обеспечивает безопасную работу при экстремальных температурах.

Допуски и спецификации

ASTM D3306, D3564, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, G-11

Варианты упаковки: 3 L, 20 L, 200 L



- Концентрат антифриза



Описание продукта и области применения

HI-TECH КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА концентрированная охлаждающая жидкость на основе высокочистого этиленгликоля. При смешивании с водой в нужном соотношении обеспечивает защиту в диапазоне от -15°C до -65°C. Идеальное решение для коммерческих автомобилей, строительной техники и промышленных применений.

Характеристики и преимущества

- Температура замерзания настраивается в соответствии с требованиями путём смешивания с водой в разных соотношениях.
- Эффективно защищает все металлические поверхности, прокладки и шланги в течение длительного времени.
- Концентрированная формула обеспечивает экономичное использование и удобное хранение.

Допуски и спецификации

ASTM D3306, D3564, D6210, SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

Варианты упаковки: 3 L, 20 L, 200 L





Пластичные смазки

HI-TECH

- Кальциевая смазка CAL-221



Описание продукта и области применения

HI-TECH КАЛЬЦИЕВАЯ СМАЗКА CAL-221 стойкость к вымыванию водой, прочное сцепление и защита от коррозии обеспечивают длительный срок службы подшипников, шасси, промышленной, строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и морской техники.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает отличные EP-характеристики, высокую механическую стабильность и надёжную несущую способность.
- Обладает высокой стойкостью к вымыванию водой, окислению, ржавчине и коррозии.
- Обеспечивает прочное сцепление, уплотнение и длительный срок службы от -60°C до +150°C.

Допуски и спецификации

NLGI 2 • Кальциевая основа • от -60°C до +150°C

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG

- **Calsol Кальциевая смазка**



Описание продукта и области применения

HI-TECH CALSOL КАЛЬЦИЕВАЯ СМАЗКА многоцелевая смазка класса NLGI 2 на основе кальциевого мыла для общего смазывания. Хорошая механическая стабильность, водостойкость, прочное сцепление, уплотняющая способность и прокачиваемость обеспечивают надёжную защиту автомобильной, промышленной, строительной и сельскохозяйственной

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает хорошую механическую стабильность и надёжную несущую способность в универсальных применениях.
- Защищает от воды, ржавчины и коррозии, обеспечивая прочное сцепление и хорошую прокачиваемость.
- Подходит для автомобильной, промышленной, строительной и сельскохозяйственной техники при температурах от -30°C до +65°C.

Допуски и спецификации

NLGI 2 • Кальциевое мыло (Солидол) • от -30°C до +65°C

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG

- Кальциевая белая смазка



Описание продукта и области применения

HI-TECH КАЛЬЦИЕВАЯ БЕЛАЯ СМАЗКА многоцелевая смазка на кальциевой основе. Совместима с пластиковыми и резиновыми деталями; разработана для применения в областях, где важен цвет, и в пищевой промышленности. Сохраняет стабильную структуру в широком температурном диапазоне.


Характеристики и преимущества

- Совместима с пластиковыми, резиновыми и металлическими поверхностями.
- Обеспечивает эффективную защиту от влаги, воды и коррозии.
- Остаётся стабильной в широком диапазоне температур (от -30°C до +120°C).

Допуски и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG



- Кальциевая каучуковая зелёная смазка



Описание продукта и области применения

HI-TECH КАЛЬЦИЕВАЯ КАУЧУКОВАЯ ЗЕЛЁНАЯ СМАЗКА специально разработанная смазка на кальциевой основе с каучуковыми добавками. Специально создана для шестерён, шарниров и подшипников валов оборудования и машин, работающих под экстремальными нагрузками. Полностью совместима с резиновыми и пластиковыми компонентами.

Характеристики и преимущества

- Присадка MoS2 предотвращает металл-металлический контакт и снижает износ.
- Обеспечивает превосходные EP-характеристики (экстремальное давление) при высоком давлении и тяжёлых нагрузках.
- Идеально подходит для строительной техники, сельскохозяйственного оборудования и тяжёлых условий эксплуатации.

Допуски и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9, MIL-PRF-2105

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG



- Кальциевая красная смазка



Описание продукта и области применения

HI-TECH КАЛЬЦИЕВАЯ КРАСНАЯ СМАЗКА высокотемпературная смазка на кальциевой основе. Обеспечивает превосходную защиту подшипников, карданных валов и компонентов шасси, работающих в условиях тяжёлых нагрузок. Выделяется стойкостью к высокому давлению и ударным нагрузкам.

Характеристики и преимущества

- Высокая термостойкость обеспечивает эффективную защиту до +180°C.
- Обеспечивает отличную прочность масляной плёнки в условиях тяжёлых нагрузок и ударов.
- Высокое сопротивление воде; не вымывается под дождём и во влажных условиях.

Допуски и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG



- Смазка для шаровых кранов



Описание продукта и области применения

HI-TECH СМАЗКА ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ прочное сцепление и надёжное предотвращение утечек. Подходит для шаровых, пробковых, задвижных и промышленных клапанов, а также морских, химических и нефтехимических объектов.

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает отличное уплотнение и предотвращение утечек в шаровых, пробковых, задвижных и промышленных клапанах.
- Обладает высокой стойкостью к воде, химическим веществам, коррозии и ржавчине.
- Сохраняет прочное сцепление и высокую несущую способность при температурах от -40°C до $+130^{\circ}\text{C}$.

Допуски и спецификации

NLGI 4 • Синтетический Li-Zn • от -40°C до $+130^{\circ}\text{C}$

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG

- Литиевая смазка Lithmax EP 3



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА LITHMAX EP 3 многоцелевая литиевая смазка класса NLGI 3 для автомобильной, промышленной, сельскохозяйственной и строительной техники, работающей при экстремальном давлении. Высокая механическая стабильность, водостойкость и прочное сцепление обеспечивают длительный срок службы подшипников, узлов шасси и общего

Характеристики и преимущества

- Обеспечивает отличные EP-характеристики и высокую механическую стабильность при тяжёлых нагрузках.
- Устойчива к воде, окислению, термическому разрушению, ржавчине и коррозии.
- Обеспечивает надёжную смазку подшипников, шасси и узлов общего назначения при температурах от -40°C до +120°C.

Допуски и спецификации

NLGI 3 • Литий • от -40°C до +120°C

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG

- **Литиевая смазка EP**



Описание продукта и области применения

HI-TECH ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА EP многоцелевая смазка с литиевым мылом и добавками EP (экстремальное давление). Обеспечивает надёжную смазку подшипников, шестерён и точек шасси автомобильного, промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Широкий спектр применения делает её идеальным выбором для флотских и технических служб.

Характеристики и преимущества

- Универсальное применение для подшипников, точек шасси и общих промышленных применений.
- Обеспечивает надёжную защиту от окисления и химического разложения.
- Длительный срок службы увеличивает интервалы смазки и снижает затраты на техническое обслуживание.

Допуски и спецификации

DIN 51502, NLGI 2, ISO 6743-9

Варианты упаковки: 14 KG, 180 KG



• Почему HI-TECH



Один бренд. Создан для глобальных поставок.

Полная линейка масел для автомобильных и промышленных потребностей.
Упаковка от 1-литровых канистр до 200-литровых бочек для гибкого экспорта.
Техническая поддержка помогает подобрать продукт для вашего рынка.
Стабильные долгосрочные поставки укрепляют доверие дистрибьюторов.





КОНТАКТЫ

Model Petrol Ürünleri SAN.TİC.LTD

Свяжитесь с нами для партнёрства по всему миру.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@modelgrup.com



WHATSAPP

+90 533 456 7975



ВЕБ-САЙТ

www.modeloils.com



АДРЕС

Üçevler Mah. İzmir Yolu Cad. No: 241/334, Nilüfer / Bursa, Türkiye

ЭКСПОРТНЫЕ ЗАПРОСЫ

Принимаются со всего мира.

ВРЕМЯ ОТВЕТА

Обычно в течение 1-2 рабочих дней.

HI-TECH OIL

Надёжная работа • Глобальное партнёрство • Model Oils